

SAMSUNG SRP 350 HŐNYOMTATÓ

JELLEMZŐK



- + A leggyorsabb nyomtatási sebesség (150mm/sec, 47.2LPS)
- + Többféle, választható interface kártya (RS-232C, RS-485, USB, IEEE-1284)
Moduláris interface kártya
- + Helytakarékos (Kisméretű, falra szerelhető)
- + Könnyű használat
 - D&P(Drop and Print) papír támogatás
 - Papírelakadás könnyű megszüntetése
 - Teljes kompatibilitás

BIXOLON®
SAMSUNG mini printers

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- + POS rendszerek
- + Kártyaelfogadás
- + Konyhai nyomtatás
- + Eseménynaplózás (Data logging)
- + Súlymérő eszközök

D&P (Drop&Print)
papír támogatás



Többszörös interface kártya



- ① Serial Interface
- ② Drawer Port
- ③ Power Jack



- ① RS-232C
- ② RS-485
- ③ USB
- ④ IEEE-1284

SZÍNVÁLASZTÉK



Elegáns fehér

Sötétszürke

OPCIÓ



VMM-350 konzol
falra szereléshez

PARAMÉTEREK

Megnevezés		JELLEMZŐ
Nyomtatás	Nyomtatási módszer Nyomtatási sebesség Pontfelbontás Karakter / sor	Közvetlen thermal 150mm/sec(47.2 LPS) 180dpi (7 pont/mm) Font A:40/42 Font B:33/35 Font A:42 Font B:56
Papír jellemzők	Papír típus Papír szélesség Papírtekercs átmérő	Thermal papír 79.5 ±0.5mm Max.φ83.0mm
Papírbefűzés támogatásának módja		D&P (Drop and Print) „dobd-bele-és-nyomtas!”
Megbízhatóság	MCBF Nyomtatófej élettartam	37,000,000 sor 1*10 ⁸ impulzus, 100km
Karakterkészlet		Alfanumerikus, 95 karakter Kibővített grafikus: 128*7 lap (1 üres) Nemzetközi karakterek sz.:32
Barcode		EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E
Emuláció		TM-88(II), TSP552(II)
Driver Érzékelők		DOS, Windows 3.1/95/98/2000/NT Papírvég érzékelő, papírfogyás érezékelő
Fiókcsatlakozó		2 port
Interface		RS-232C (alapértelmezés)
Opcionális I/F kártya		RS-485, USB, IEEE-1284
Tápfeszültség (Adapter)		AC 120V~230V ±10%
Méretek (Szél.*Hossz*Mag. mm)		145*195*146
Automatikus papírvágó	Típus Élettartam	Guillotine 1,000,000 vágás