

SAMSUNG SRP 770 CÍMKENYOMTATÓ

JELLEMZŐK



BIXOLON®
SAMSUNG mini printers

- + A LEGÜGYESEBB modell
- + A legtöbb vonalkód típus elérhetőségével (1d {10 féle} 2D {2 féle})
- + Rugalmas betűtípus támogatás
- + Flexibilis papírszélesség
- + Logo nyomtatás (BMP, PCX formátum)
- + Előre definiált sablonok;
- + Sokoldalú alkalmazás-támogatás (Szövegszerkesztő, grafikus programok);
Professzionális címketervező (Label Craft) programmal!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- + POS rendszerek
- + Kártyaelfogadás
- + Konyhai nyomtatás
- + Eseménynaplózás (Data logging)
- + Súlymérő eszközök

OPCIÓK

Utólagosan felszerelhető, automatikus papírvágó egység



PARAMÉTEREK

Megnevezés		JELLEMZŐ
Nyomtatás	Nyomtatási metódus Nyomtatási sebesség Pontfelbontás Karakter / sor	Közvetlen thermal 150mm/sec(47.2 LPS) 180dpi (7 pont/mm) Font A:40/42 Font B:33/35 Font A:42 Font B:56
Papír jellemzők	Papír típus Papír szélesség Papírtekercs átmérő	Thermal papír 79.5 ±0.5mm Max.φ83.0mm
Papírbefűzés támogatásának módja		D&P (Drop and Print) „dobd-bele-és-nyomtass!”
Megbízhatóság	MCBF Nyomtatófej élettartam	37,000,000 sor 1*10 ⁸ impulzus, 100km
Karakterkészlet		Alfanumerikus, 95 karakter Kibővített grafikus: 128*7 lap (1 üres) Nemzetközi karakterek sz.:32
Barcode		EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E
Emuláció		TM-88(II), TSP552(II)
Driver Érzékelők		DOS, Windows 3.1/95/98/2000/NT Papírvég érzékelő, papírfogyás érezékelő
Fiókcsatlakozó		2 port
Interface		RS-232C (alapértelmezés)
Opcionális I/F kártya		RS-485, USB, IEEE-1284
Tápfeszültség (Adapter)		AC 120V~230V ±10%
Méretek (Szél.*Hossz*Mag. mm)		145*195*146
Automatikus papírvágó	Típus Élettartam	Guillotine 1,000,000 vágás